

Sensaru



Datenblatt - S1 input

Artikelnr.: s1-input

Funktion

Der Sensaru S1 input meldet potenzialfreie Kontakte oder digitale Spannungssignale von 5 - 30 VDC wie beispielsweise Störmeldungen von Pumpen, Aufzügen etc.

Montage

Der Funksensor kann mit Kabelbindern, Schrauben oder Klebepad montiert werden.

Technische Daten	
Eingangsspannungsbereich	5 - 30 VDC oder potenzialfrei
Spannungsversorgung	Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren
Kabellänge	1,0 m
zulässige Betriebs- und Lagertemperatur	- 10 bis + 85 °C, nicht kondensierend
Funkfrequenz	868 MHz
Protokolle	EnOcean, NFC
Gehäuseabmessungen (L x B x H)	112 x 16 x 28 mm
Gehäusematerial	PC + ABS
Gewicht	70 g

Technische Daten	
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Konformität	RoHS
Kennzeichnung	CE

Hinweis: Benötigt Sensaru Gateway und Cloud Abo

Sensaru GmbH, Hohenzollernstraße 111, 75177 Pforzheim, Deutschland

Tel. +49 (7231) 397906-0 | E-Mail: mail@sensaru.com | www.sensaru.com