

Sensaru



Datenblatt - S1 leakage

Artikelnr.: s1-leakage

Funktion

Der Sensaru S1 leakage erkennt auslaufende Flüssigkeiten im Heizungsraum oder auch in der Wohnung und schlägt nach bis zu 2 Minuten Alarm. So kann schnell reagiert und schwere Schäden vermieden werden.

Montage

Der Funksensor wird mit Kabelbindern und Schrauben auf dem flachen Fußboden montiert.

Technische Daten	
Messintervall	2 Minuten
Spannungsversorgung	Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren
zugelassene Flüssigkeiten	Wasser
zulässige Betriebs- und Lagertemperatur	- 10 bis + 85 °C, nicht kondensierend
Funkfrequenz	868 MHz
Protokolle	NFC
Gehäuseabmessungen (L x B x H)	89 x 16 x 28 mm
Gehäusematerial	PC + ABS

Technische Daten	
Gewicht	70 g
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Konformität	RoHS
Kennzeichnung	CE

Hinweis: Benötigt Sensaru Gateway und Cloud Abo

Sensaru GmbH, Hohenzollernstraße 111, 75177 Pforzheim, Deutschland

Tel. +49 (7231) 397906-0 | E-Mail: mail@sensaru.com | www.sensaru.com